

prestatieverklaring

Nr DKR 416 DMA

1 Unieke identificatie	Grind vanaf DMA (verwerkingsinstallatie "Jupiter")		
2 Aanduiding	4 -16 conform NEN-EN 12620		
3 Toepassing	Grind voor toepassing in beton		
4 Naam en contactadres fabrikant		DMA Mineralaufbereitung GmbH Kuhlenwall 20 D-47051 Duisburg Duitsland	 0063-CPR-300261
5 systeem voor de beoordeling en verificatie van de prestatiebestendigheid	2+		

essentieële kenmerken		prestaties	europes beoordeelingdocument
4.3 categorie		GC 90/15 GT17,5	NEN-EN 12620
4.4 korrelvorm		Fl20	
4.5 schelpgehalte		SC _{NR}	
4.6 hoeveelheid fijne deeltjes < 63 µm		F _{1,5}	
5.2 Los Angeles		NPD	
5.4.1 PSV		NPD	
5.5 deeltjesdichtheid ; reële volumieke massa		pr _d 2600 kg/m ³	
5.5 waterabsorptie		0,9%	
5.7.1 vorst/dooi bestandheid		F ₁	
5.7.2 volume stabiliteit		NPD	
5.7.3 ASR gevoeligheid		potentieel reactief	
6.2 chloridegehalte		<0,001 %	
6.3.1 in zuur oplosbaar sulfaat		AS _{0,2}	
6.3.2 totaal zwavelgehalte		<0.1%	
6.4.1 bindings- en verhardingsvertraging		Voldoet	
		zeef volgens ISO 565:1990 R	NEN-EN 12620
		31,5	
		22,4	
		16	
		8	
		4	
		2	
		0,063	
		grens tov gemiddelde	
		100	
		98 - 100	
		90 - 99	
		25 - 60	
		0 - 15	
		0 - 5	
		0 -1,5	

Deze prestatieverklaring wordt verstrekt onder de exclusieve verantwoordelijkheid van de in punt 4 vermelde fabrikant

Dekker Grondstoffen, IJzendoorn 15-12-2025

Getekend:

H.v. Steenbergen

kwakiteitsverantwoordelijke



