

prestatieverklaring

Nr DKR 422 BW

1	Unieke identificatie	Grind uit Depot Binnenwaard		
2	Aanduiding	4 -22 conform NEN-EN 12620		
3	Toepassing	grind voor toepassing in beton		
4	Naam en contactadres fabrikant		Dekker grondstoffen Waalbandijk 1 4053 JB IJzendoorn	
5	systeem voor de beoordeling en verificatie van de prestatiebestendigheid	niveau 4		

essentiele kenmerken		prestaties		europées beoordelingdocument
4.3	categorie	GC 90/15 GT17,5		NEN-EN 12620
4.4	korrelvorm	Fl20		
4.5	schelpgehalte	SC10		
4.6	hoeveelheid fijne deeltjes < 63 µm	F1,5		
5.2	Los Angeles	NPD		
5.4.1	PSV	NPD		
5.5	deeltjesdichtheid reële volumieke massa	prd 2660 ± 50 kg/m3		
5.5	waterabsorptie	1,0 % +/- 0,5 %		
5.7.1	vorst/dooi bestandheid	F1		
5.7.2	volume stabiliteit	NPD		
5.7.3	ASR gevoeligheid	potentieel reactief		
6.2	chloridegehalte	<0,002%		
6.3.1	in zuur oplosbaar sulfaat	AS 0,2		
6.3.2	totaal zwavelgehalte	NPD		
6.4.1	bindings- en verhardingsvertraging vrijkomende gevaarlijke bestanddelen	Voldoet NPD		
		zeef volgens	grens tov	NEN-EN 12620
		ISO 565:1990 R 20	gemiddelde	
		63	100	
		45	98-100	
		31,5	90 - 99	
		11,2	25 - 60	
		4	0 - 15	
		2	0 – 5	
		0,063	0 -1,5	

Deze prestatieverklaring wordt verstrekt onder de exclusieve verantwoordelijkheid van de in punt 4 vermelde fabrikant

Depot Binnenwaard IJzendoorn 12 mrt 2026

getekend: H. van Steenbergen

kwaliteitsverantwoordelijke

