

prestatieverklaring

Nr DKR 432 LGR

1	Unieke identificatie	Grind vanaf LGR (Les Gravières Rhénanes)
2	Aanduiding	4 -32 conform NEN-EN 12620
3	Toepassing	Grind voor toepassing in beton
4	Naam en contactadres fabrikant	 Les Gravières Rhénanes SAS Route de l'EDF – CD 20 F-67860 Rhinau Frankrijk  0063-CPR-300260
5	systeem voor de beoordeling en verificatie van de prestatiebestendigheid	2+

essentieële kenmerken		prestaties	europes beoordelingsdocument
4.3	categorie	GC 90/15 GT17,5	NEN-EN 12620
4.4	korrelvorm	Fl20	
4.5	schelpgehalte	SC _{NR}	
4.6	hoeveelheid fijne deeltjes < 63 µm	F _{1,5}	
5.2	Los Angeles	NPD	
5.4.1	PSV	NPD	
5.5	deeltjesdichtheid ; reële volumieke massa	pr _d 2620 kg/m ³	
5.5	waterabsorptie	0,9%	
5.7.1	vorst/dooi bestandheid	F ₁	
5.7.2	volume stabiliteit	NPD	
5.7.3	ASR gevoeligheid	potentieel reactief	
6.2	chloridegehalte	<0,002 %	
6.3.1	in zuur oplosbaar sulfaat	AS _{0,2}	
6.3.2	totaal zwavelgehalte	voldoet	
6.4.1	bindings- en verhardingsvertraging	Voldoet	
		zeef volgens ISO 565:1990 R	NEN-EN 12620
		31,5	
		22,4	
		16	
		8	
		4	
		2	
		0,063	
		grens tov gemiddelde	NEN-EN 12620
		90 -100	
		70 - 98	
		35 - 70	
		5 - 40	
		0 - 15	
		0 – 5	
		0 -1,5	

Deze prestatieverklaring wordt verstrekt onder de exclusieve verantwoordelijkheid van de in punt 4 vermelde fabrikant

Dekker Grondstoffen, IJendoorn 15-12-2025

Getekend:

H.v. Steenbergen

kwakiteitsverantwoordelijke



