prestatieverklaring

Nr DKR 02MW520131 0956-CPR-0918

1 Unieke identificatie	zand en /of gebroken grind
2 Aanduiding	0/2 NEN-EN 12620 NEN-EN 13043
3 Toepassing	zand voor toepassing in beton en asfalt
4 naam en contactadres fabrikant	Dekker grondstoffen Waalbandijk 1 4053 JB IJzendoorn
5 naam en contactadres gemachtigde	H. van Steenbergen Dekker grondstoffen Waalbandijk 1 4053 JB IJzendoorn
6 systeem voor de beoordeling en verificatie van de prestatiebestendigheid	2+
7 activiteit van de aangemelde certificatie instantie zoals vereist in de geharmoniseerde norm	De aangemelde certificatie-instantie KIWA-Nederland BV (identificatienummer 956) heeft onder systeem 2+ de initiele inspectie van de productieinstallatie en van de productiecontrole op de veredelingsmachine uitgevoerd en zal tevens de permanente bewaking en beoordeling en evaluatie van de productiecontrole op zich nemen. Op basis daarvan is het conformiteitscertificaat voor de productiecontrole op de productie-installatie verstrekt.
8 Europese Technische beoordeling	niet van toepassing
9 aangegeven prestatie	

essentiele kenmerken			prestaties	europees beoordelingdocument
13043	12620			
4.1.3	4.3	Categorie*	EN12620: GF85, EN13043: $G_{TC\ 20}$ / G_f85	
4.1.8		Hoekigheid	NPD	
4.1.4	4.6	Hoeveelheid fijne deeltjes < 63 µm	EN12620/13043 : f_3	
		Kwaliteit fijne deeltjes < 63 µm	Voldoet	
4.2.7.1	5.5	Dichtheid*	ρ_a 2,61 ± 0,05 Mg/m^3 ρ_{rd} 2,59 ± 0,05 Mg/m^3 ρ_{ssd} 2,60 ± 0,05 Mg/m3	
4.2.7.2	5.5	Waterabsorptie*	0,4% +/- 0,3	NEN-EN 12620
		Aanwezigheid Organische stoffen*	Negatief	NEN-EN 13043
	5.7.2	Volume stabiliteit	NPD	
	5.7.3	ASR Gevoeligheid(CUR 89)	Potentieel reactief	
	6.2	Chloridegehalte	<0,001	
	6.3.1	In zuur oplosbaar sulfaat	$AS_{0,2}$	
	6.3.2	Totaal zwavelgehalte	voldoet	
	6.4.1	Bindings – en vertragingsverharders	Voldoet	
4.3.3		Lichtgewicht verontreinigingen	NPD	
	6.5	Carbonaatgehalte	NPD	
		Vrijkomende gevaarlijke bestanddelen	Voldoet aan achtergrondwaarde voor grond	
4.2.9.1		Waterabsorptie als controleproef voor de bestandheid tegen vorst/dooi	WA 24 1	

zeef volgens ISO 565:1990 R 20	grens tov gemiddelde	
4	100	NEN-EN 12620
2	100	
1,4	95 - 100	
(D) 1	94 - 100	
0,5	10 - 95	
0,25	10 - 60	
0,125	0 - 15	
0,063	0 - 3	

10 De prestaties onder punt 1 en 2 beschreven product zijn conform met de in punt 9 aangegeven prestaties.
Deze prestatieverklaring wordt verstrekt onder de exclusieve verantwoordelijkheid van de in punt 4 vermelde fabrikant

IJzendoorn 1-11-2019

getekend: H.van Steenbergen

kwaliteitsverantwoordelijke